



แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต

ESD RUBBER MAT

Properties	Values	
	Top Layer (Dissipative Layer)	Bottom Layer (Conductive Layer)
Electrical Resistance	$10^7 - 10^9$ ohms	$10^3 - 10^5$ ohms
Color	Green / Grey / Blue / Black	Black
Time of Static Dissipation	< 0.5 S	
Total Thickness	2 mm 3 mm 5 mm	
Width	0.6 M / 0.9 M / 1M / 1.2 M	
Length / Roll	1-10 M.	
Hardness	65±5 Shore A	
Working Temp.	-40 to +100 °C	

- ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ทนน้ำมันและสารเคมี
- ทนการสึกหรอ ทนการฉีกขาด
- ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
- ป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
- ไร้สารตะกั่ว ปลอดภัยต่อการใช้งาน



ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ : @ptirubber (อย่าลืม@ด้วยนะครับ)

Technical Engineer MB : 08 6307 7319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

Website <https://electromerpti.com>